

## TERMOHIGROMETRO DIGITAL

### MT-241

Instrumento digital portátil, con medida de temperatura interna y externa, con 3 lecturas simultáneas, indicación de horas, registro de máximo y mínimo e precisión básica de 1°C e 5% RH.

Realiza medidas de temperatura interna (ambiente en que se encuentra el instrumento) de 0°C a 50°C (32°F a 122°F), temperatura externa (sensor con cabo de extensión) de -50°C a 70°C (-58°F a 158°F) humedad relativa interna de 20% a 90%.



#### Descripción Técnica:

- **Modelo:** MT-241
- **Display:** Triple.
- **Temperatura Interna e Externa en °C o °F.**
- **Sensor Para Temperatura Externa.**
- **Reloj con Indicación en Formato 12h o 24h.**
- **Higrómetro y Termómetro con Indicación de MAX / MIN.**
- **Temp. de Operación:** 0°C ~ 50°C, RH < 95%.
- **Alimentación:** 1 Pila AAA..
- **Dimensiones:** 108(A) x 58(L) x 15(P)mm.
- **Peso:** 100g.

#### Temperatura Externa:

- **Escala:** -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F)
- **Precisión:** -50°C ~ 0°C ± 2°C; 0°C ~ 40°C ± 1°C; 40°C ~ 70°C ± 2°C;  
-58°F ~ 32°F ± 4°F; 32°F ~ 104°F ± 2°F; 104°F ~ 158°F ± 4°F
- **Resolución:** 0.1°C / 0.1°F

#### Temperatura Interna:

- **Escala:** 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- **Precisión:** 0°C ~ 40°C ± 1°C; 40°C ~ 50°C ± 2°C; 32°F ~ 104°F ± 2°F;  
104°F ~ 122°F ± 4°F
- **Resolución:** 0.1°C / 0.1°F

#### Humedad Interna:



- **Escala:** 5% ~ 19% (Indicación LO); 20% ~ 90% (Display con dos Dígitos); 91% ~ 95% (Indicación HI)
- **Precisión:** 5% ~ 24%  $\pm$  10%; 25% ~ 80%  $\pm$  5% solamente para 20°C ~ 30°C; 25% ~ 60%  $\pm$  5%; 61% ~ 95%  $\pm$  10%
- **Resolución:** 1%

**Accesorios incluidos:**

- Manual de Instrucciones
- Batería