

## TRANSPALET MANUAL

### LINEA TM *millennium*

- Capacidad máxima de carga: 2000 / 3000 kg
- Timón en nylon de alta resistencia
- Ruedas de carga simples o tandem
- Ruedas en nylon ou poliuretano
- Ancho externo de uñas: 530 / 680 mm



[www.paletrans.com.br](http://www.paletrans.com.br)



**Pallettrans**



ESPECIFICACIONES	TM 2000	TM 3000
Capacidad de carga (Kg)	2000	3000
Peso del equipo	65 (RSN 122)	78 (RSP 122)
Largo útil de uñas (mm)	1000 ou 1150	1000 ou 1150
Ancho externo de uñas (mm)	530 ou 680	530 ou 680
Largo total (mm)	1360 ou 1570	1360 ou 1510
Altura total (mm)	1200	1200
Altura uñas levantadas (mm)	180	180
Altura uñas bajas (mm)	80	80
Curso total (mm)	100	100
Ruedas	Nylon/Poliuretano	Nylon/Poliuretano
Rueda direccional (mm)	Ø 170x50 c/ rodamiento de blind. doble	Ø 170x50 c/ rodamiento de blind. doble
Rueda de carga	Simples o tandem	Simples o tandem
Rueda simple (RS) (mm)	Ø 80x100 c/ rodamiento de blind. doble	Ø 80x100 c/ rodamiento de blind. doble
Rueda tandem (RT) (mm)	Ø 75x70 c/ rodamiento de blind. doble	Ø 75x70 c/ rodamiento de blind. doble
Sistema de giro	Con rodamiento axial	Com rodamiento axial

Ancho (mm)	530	530	680	680	Largo Útil (mm)
Tipo de rueda	RS	RT	RS	RT	
Código	111	211	121	221	1150
	112	212	122	222	

## MODELOS Y TIPOS DE RUEDA DE CARGA

